

サルコート防水 設計価格表

注意事項

- 下記価格は300㎡以上を標準とします。小面積の場合は割増しとなります。
- 出張工事の場合は "運賃" "経費" が加算されます。
- 屋根形状が複雑な場合は割増しとなります。
- 張り仕舞の押え金物やシーリング工事は別途となります。
- ALC屋根の目地処理は別途計上ください。
- 法定福利費は含まれておりません。
- 消費税は含まれておりません。

▼平場部・通気緩衝工法

円/㎡

仕様番号	設計価格	対応する立上り部	備考
ST-30-A	12,100	NV-20-A (NV-30-A)	国交省仕様[X-1]、JASS8仕様[L-USS] 平均塗膜厚3mm
ST-20-A	9,900	NV-20-A	平均塗膜厚2mm

▼平場部・密着工法

円/㎡

仕様番号	設計価格	対応する立上り部	備考
SG-30-A	9,900	NV-20-A	国交省仕様[X-2]、JASS8仕様[L-UFS] 平均塗膜厚3mm
SG-20-A	7,300	NV-20-A	平均塗膜厚2mm
S-20-A	6,700	N-20-A (NV-20-A)	平均塗膜厚2mm

▼立上り部

円/㎡

仕様番号	設計価格	備考
NV-30-A	14,300	平均塗膜厚3mm
NV-20-A	10,600	平均塗膜厚2mm
N-20-A	8,800	平均塗膜厚2mm

▼通気緩衝シート（種類変更による加算額）

製品名	設計価格	対応仕様	備考
フジRBシート	標準	-	自着層付通気緩衝複合シート
フジPBシート	0	ST-30-A	特殊アクリル繊維不織布（パンチ穴有り）
	-400	ST-20-A	

▼仕上げ塗料（種類変更による加算額）

円/㎡

製品名 (末尾番号)	平場部	立上り部	備考
フジトップカラー (A)	標準	標準	0.2kg/㎡、アクリルウレタン系カラー、軽歩行用 標準色：グレー・グリーン
フジトップカラー・ゴム粉入り (D)	1,100	—	0.2kg/㎡、アクリルウレタン系カラー、軽歩行用 標準色：グレー・グリーン
フジトップシルバー (S)	100	100	0.2kg/㎡、ウレタン系シルバー、非歩行用 標準色：シルバー
フジトップカラーU (N)	2,100	2,500	1.2kg/㎡、アクリル系無機質カラー、軽歩行用 標準色：グレー・グリーン

